

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 製品名    | ホシザキドウコンディショナー                                               |
| 形名     | HDC-32D2A3                                                   |
| 電源     | 三相 200V 50/60Hz 容量1.83kVA(5.3A)                              |
| 電流     | 運転電流 5.0/5.0A 電動機定格電流 1.1/1.2A                               |
| 消費電力   | 定格消費電力 1270/1270W(力率73/73%)                                  |
| 放熱量    | 640/640W                                                     |
| 電源コード  | 2.1m(アース線付、プラグ無)                                             |
| 定格内容積  | 上室：373L<br>下室：373L                                           |
| 収容能力   | 上室：欧州天板 16枚<br>下室：欧州天板 16枚                                   |
| 外形寸法   | 幅750×奥行1200×高さ1950(1940~1970)mm                              |
| 内形寸法   | 上室：幅650×奥行825×高さ625mm<br>下室：幅650×奥行825×高さ625mm               |
| 外装     | ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板)                                          |
| 内装     | ステンレス鋼板                                                      |
| 断熱材    | 硬質ポリウレタン一体発泡                                                 |
| 冷却方式   | 強制対流式                                                        |
| 除霜方式   | ヒータ式                                                         |
| 圧縮機    | 上室：全密閉形 出力180W(インバータ)<br>下室：全密閉形 出力180W(インバータ)               |
| 凝縮器    | フィン&チューブ形 強制空冷式                                              |
| 冷却器    | フィン&チューブ形                                                    |
| 冷媒制御   | キャピラリチューブ                                                    |
| 冷媒     | R134a                                                        |
| 加熱器    | ガラス管ヒータ                                                      |
| 加湿方式   | スプレー式                                                        |
| 給水方式   | 水道直結式                                                        |
| 温度制御   | マイコン制御(デジタル温度表示)-15~40℃調節可能                                  |
| 除霜制御   | マイコン制御                                                       |
| 湿度制御   | マイコン制御(デジタル湿度表示)50~90%調節可能                                   |
| 電気回路保護 | 漏電遮断器、アース線                                                   |
| 冷媒回路保護 | ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)                                         |
| 脚      | 樹脂製90~120mm調整可能                                              |
| 製品質量   | 240kg (梱包時 250kg)                                            |
| 梱包     | 簡易ダンボール梱包 幅821×奥行1280×高さ2001mm                               |
| 許可・認可  | 特定電気用品以外の電気用品<br>給水装置 自己認証                                   |
| 付属品    | エアガイド、棚板、ドレンパイプ一式、ドレンホース<br>ストレーナ、露受皿、ブラシ                    |
| オプション  | 転倒防止部品                                                       |
| 使用条件   | 周囲温度 5~35℃<br>給水温度 5~30℃ 給水圧 0.1~0.75MPa<br>電圧変動 定格電圧の±10%以内 |

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
- 場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
- また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
- (給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 元ブレーカー容量は10A 200Vです。
- 必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 製品コード：V067

