



| | |
|--------|--|
| 製品名 | ホシザキスチームコンベクションオープン |
| 形名 | MIC-6SC3 |
| 電源 | 三相 200V 50/60Hz 容量 10.3kVA(30A) |
| 電流 | 最大運転電流 30A |
| 消費電力 | 定格消費電力 10.1/10.1kW ファンモータ定格出力 0.4kW 電熱装置定格消費電力 IHヒータ9.8kW、庫内ヒータ 9.5kW |
| 庫内容量 | 145L |
| 外形寸法 | 幅900×奥行770×高さ750(～780)mm |
| 内形寸法 | 間口420×奥行628×高さ541mm |
| 外装 | ステンレス鋼板、垂鉛鋼板(底板) |
| 内装 | ステンレス鋼板 |
| ホテルパン | サイズ：1/1 収納枚数：6枚(70mmピッチ) |
| 制御方法 | マイコン制御 |
| 蒸気発生方式 | IH式(インバータ制御) |
| 庫内昇温方式 | ヒーター式(位相制御) |
| 機能 | ホットエア：温度範囲 30～300℃(微風時 30～260℃) コンビ：温度範囲 100～300℃(微風時 100～260℃) 蒸気量切替 6段階(0%、20%、40%、70%、90%、100%) スチーム：温度範囲 30～130℃(標準風速 50～130℃) 風量切替：3段階(標準、1/2、微風) 芯温設定：温度範囲 30～99℃、点数 1点測定 メニュープログラム料理登録可能数：30メニュー9ステップ |
| 芯温センサー | 1本標準装備 |
| 保護 | 過熱防止装置、蒸気発生器の空焚き防止装置 自己診断(エラー表示)、扉開時機能停止(クールダウンを除く) |
| 脚 | 樹脂製90～120mm調整可能 |
| 製品質量 | 145kg(梱包時 165kg) |
| 付属品 | 耐熱手袋、スプレーガン、クリーナ(専用洗剤2.0L) メンテシート、減圧弁、エルボ、シャワーホース組、バックシン(白) バックシン(黒)、ホースバンド、ブラシ |
| 梱包 | ダンボール梱包(木製下台) 幅1005×奥行895×高さ910mm |
| 使用条件 | 周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内 給水温度5～30℃ 給水圧 0.05～0.78MPa |

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので10mm程度余裕をとってください。
また、機械室側はサービススペースとして400mm以上あけてください。
2. 定格特性値は、電気用品技術基準および業務用厨房熱機器等性能測定基準による測定値です。
3. 排水配管は、耐熱性、耐薬品性のある配管をお使いください。
4. ヒータ制御について
IHヒータと庫内ヒータは同時に稼動することができますが10.1kWを超えないように制御しています。
5. 本製品は、無線設備規則第65条第1項第3号に適合しています。
6. 元プレーカー容量は30A 200Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり・高調波対応)を使用してください。
7. 製品コード：V097

ホシザキスチームコンベクションオープン MIC-6SC3

| | | | | |
|-------------------|-----|------------|------|--------|
| 設計 | 製図 | 尺度 | 1/20 | 第3角法 |
| 2021.06.30 改訂日 | 作成日 | 2019.04.26 | 図番 | D24955 |
| | | | | 改訂 3 |

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。